

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Kamera

- efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 1037
- rozmiar matrycy [cale]: 1/3
- typ matrycy: CMOS
- nośnik danych - na film: Memory Stick PRO Duo, SDHC
- nagrywanie w rozdzielczości HD
- ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]: 29.5-590
- średnica filtra [mm]: 72
- zoom optyczny: 20x
- zoom cyfrowy: 1.5x
- stabilizacja obrazu: optyczna
- rozmiar LCD [cale]: 3.2
- typ LCD: panoramiczny
- rozdzielczość LCD [piksele]: 921 600
- wizjer: 0.45 cala, 1 226 880 pikseli, 16:9
- autofokus AF: jest
- manualfokus MF: jest
- migawka: 1/3 - 1/10 000 s
- dźwięk: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz
- złącze mikrofonowe
- złącze słuchawkowe
- złącza: USB, wyjście komponentowe DV
- HDMI: wyjście
- waga [g]: 2200
- wymiary [mm] - szerokość: 173 Wymiary [mm] - wysokość: 187, wymiary [mm] - głębokość: 342

### 2. Lampa typu Akurat Lighting Seria LL2120 lub równoważna w czasie pracy przy zasilaniu baterią, wymiarów, ciężaru technologii wytworzenia światła (LED) ,

### 3. Akumulator do zamawianej kamery o pojemności co najmniej 7500 mAh

### 4. Torba do zamawianej kamery umożliwiająca bezpieczny transport kamery wraz z akcesoriami (np. 2 mikrofony bezprzewodowe, dodatkowa bateria, przewody, lampa)

### 5. Dwustopniowy, sztywny i stabilny statyw video.

Dane techniczne:

- wysokość po złożeniu: 69cm
- kolor: czarny gniazdo półkuli: 75mm
- przekrój nóg: okrągły ilość sekcji: 3
- średnica nogi: 16.25mm
- ładowność: 20 kg
- materiał: aluminium
- maksymalna wysokość: 158,5cm
- minimalna wysokość: 32.5cm rozpórka: dolna z regulacją długości ramion
- waga: 3.5 kg
- lekko i płynnie poruszające się elementy , które pozwolą na łagodne wykonywanie panoram o pełnym kącie 360° oraz pochyłów od +90° do -60°.

## **6. Głowica do zamawianego statywu**

- dodatkowy uchwyt
- mocowanie 3/8" męskie
- numer mocowania śruby 1/4" i 3/8"
- kontrola balansu 4 stopniowa: 0Kg - 2.5Kg - 5Kg - 7.5Kg
- przechył przedni -60° / +90°
- średnica głowicy 75 mm
- wysokość 15.5 cm
- niezależna blokada pan
- niezależna blokada tilt
- poziomica podświetlana
- ładowność 7.5 kg
- pozycje drążka - 2
- ruch w bok ciągły regulowany od 0 do maksymalnego poziomu
- panorama 360 stopni
- szybkie rozłączanie
- drugi system bezpieczeństwa
- długość przesuwu płytki - 83 mm
- maksymalna temperatura pracy +60 stopni C, minimalna temperatura pracy -20 stopni C
- ruch przód/tył - ciągły regulowany od 0 do maksymalnego poziomu
- waga 2.9 kg,
- wysokość pracy 15.5 cm