

MINIMALNE WYMAGANIA – Aparat	
Aparat	Matryca światłoczuła: Typ CMOS 35,9 × 23,9 mm Efektywna liczba pikseli - min 24,2 megapiksela Łączna liczba pikseli - min 25,6 megapiksela Format obrazu- 3:2 Filtr dolnoprzepustowy - wbudowany/stały Czyszczenie matrycy - wbudowany system czyszczący EOS Matrycowy stabilizator obrazu do 8 stopni w zależności od użytego obiektywu Procesor obrazu – typ DIGIC X Mocowanie obiektywu – RF Regulacja ostrości –typ Dual Pixel CMOS AF II System / punkty AF 100% w poziomie i 100% w pionie po włączeniu trybów Twarz + śledzenie i Automatyczny wybór; 100% w poziomie i 90% w pionie po włączeniu trybu wybierania ręcznego i trybu wielkostrefowego2 Zakres działania AF Od -6,5 do 21 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100/3 Tryby AF - One Shot, Servo AF, AI Focus AF Wybieranie punktu AF Wybór automatyczny: dostępne 1053 obszary AF w przypadku wyboru automatycznego Wybór ręczny: 1-punktowy AF (rozmiar ramki AF można zmienić), 4897 dostępnych pozycji AF w przypadku zdjęć (4067 w przypadku filmów) Wybór ręczny: 4 punkty rozszerzenia punktowego AF (góra, dół, lewo, prawo) Wybór ręczny: rozszerzenie punktu AF o otaczające punkty Wybór ręczny: strefowy AF 1–3 (wszystkie punkty AF podzielone na min. 9 i maks. 999 stref ostrości)
<u>Obiektyw body</u>	• Typ obiektywu - Uniwersalny zoom • Ogniskowa - 24 - 70 mm • Światłosiła f/2.8 • Mocowanie RF • Pole widzenia 84 - 34 o

	• Ostrość od 0.38 m • Maksymalne powiększenie 1:4.7 • Maksymalna wartość przysłony 22 • Liczba listków na przysłonie 9 • Mechanizm autofokusa USM • Konstrukcja 18 elementów / 13 grup • Rozmiar filtra 82 mm • Wymiary 113 x 88.5 mm • Waga 805 g • Liczba listków przysłony -9 • Minimalny otwór przysłony - 22 • Maksymalne powiększenie (x) - 0,21 (ogniskowa 70 mm) • Napęd AF Pierścieniowy silnik USM¹ • Osłona obiektywu = EW-88C • Średnica filtra (mm) - 82 • Maks. średnica × długość (mm) - 88,5 x 113 • Kompatybilność aparatu z obiektywem.
Filtr do obiektywu	• 82 mm • Kompatybilność z obiektywem
Bateria dodatkowa do aparatu	• Rodzaj: akumulator • Pojemność [mAh]: 2130 • Typ: Litowo-jonowa
Karta pamięci	• Ilość: 2 sztuki • Typ karty: SDXC • Pojemność [GB]: Min 256 • Prędkość odczytu do MB/s: co najmniej 190 • Prędkość zapisu do MB/s: co najmniej 130
Karta pamięci	• Ilość: 1 sztuka • Typ pamięci Flash : Micro SDXC • Pojemność pamięci masowej - Min 512 GB • Prędkość odczytu - min 190 Megabajty na sekundę
Kamera 360	• Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: 7680 x 3840 • Kąt widzenia [stopnie]: 360 • Funkcje dodatkowe: • Elektroniczna migawka, Film poklatkowy, Nagrywania w pętli, Redukcja szumu • Wielkość ekranu LCD [cal]: min 2.5 • Wodoodporność: Tak • Maksymalna pojemność karty pamięci [GB]: 1TB • Rodzaj stabilizacji obrazu: min 6-osiowy żyroskop • Komunikacja: bluetooth, wi-fi
	• Typ stabilizatora: trzyosiowy • Zastosowanie: smartfony

Gimbal ręczny	• Kolor - czarny • Udźwig max 300 [g] • Waga max: 370 [g] • Zawartość: • Kabel do ładowania telefonu/nagrywania dźwięku USB-C - USB-C, Kabel zasilający USB-C - USB-C, Moduł wielofunkcyjny, Uchwyt na telefon
<u>Plecak</u>	• Kolor Czarny • Głębokość wewnętrzna [mm]: co najmniej 150 • Szerokość wewnętrzna [mm]: co najmniej 210 • Wysokość wewnętrzna [mm]: co najmniej 250 • Materiał wodoodporny • Materiał wykonania: Nylon, Poliester • Przeznaczenie: akcesoria, aparat fotograficzny, obiektyw, Statyw